



NEU
NEW



Produktinformation

Mobiler Bluetooth Akku LED Strahler TORAN 4000 MBA mit Lichtsteuerungs-APP, IP55, 3800lm, 40W

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 55.

- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
 - Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
 - Bluetooth Verbindung zum Smartphone und App zum Steuern der Lichtfunktionen:
 - Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke
 - Bis zu 5 Arbeitsstrahler gleichzeitig steuerbar
 - Timer erlaubt zeitgesteuertes Aus- und Einschalten
 - Anzeige der Akku Ladung.
 - Integrierter Li-Ion-Akku 11,1 V/5,4 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
 - Ein-/Aus- und Bluetooth-Schalter.
 - Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
 - Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
 - Robustes Kunststoffgehäuse.
 - Im farbigen Verkaufs-Karton.
 - Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
 - Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Lieferumfang: 1x Mobiler Bluetooth LED Strahler TORAN 4000 MBA IP55 mit integriertem Li-Ion-Akku mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige, 1x Ladenetzteil - in bester Qualität von brennenstuhl®

Technische Attribute

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 1171470302 |
| Barcode | 4007123663316 |
| VPE | 1 |
| Gesamtlichtstrom Hauptquelle | 3800 lm |
| Leistung | 40 W |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Wirkungsgrad | 95 lm/W |
| Anzahl der Batterien | 1 Stck |
| Batterie Bauart | Akku fest eingebaut |
| Batterie Technologie | Lithium-Ion |
| Spannung | 11,1 V |
| Akku-Kapazität | 5,4 Ah |
| Leuchtdauer max. | 30 h |
| Ladedauer ca. | 5 h |
| Nenneingangsspannung | 230 V |
| Min. Nenneingangsspannung | 220 V |
| Max. Nenneingangsspannung | 240 V |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Schutzklasse | III |
| Farbe | grau, schwarz |
| Fassung | Ohne |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 1,95 kg |
| Produktlänge (ohne Verpackung) | 27,60 cm |
| Produktbreite (ohne Verpackung) | 27,60 cm |
| Produkthöhe (ohne Verpackung) | 6,80 cm |
| Produktgewicht (inkl. Verpackung) | 2,40 kg |
| Produktlänge (inkl. Verpackung) | 30,00 cm |
| Produktbreite (inkl. Verpackung) | 9,00 cm |
| Produkthöhe (inkl. Verpackung) | 30,00 cm |

