Rundum isoliert

Steelcore Kabeltrommel mit Isolierscheiben IP 44
SC 2100, SC 2200, SC 4100, SC 3110, SC 3210, SC 5110

Technische Highlights

- Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP44
- Stahlkern vollschutzisoliert und somit nach BGI 608 für den robusten Betrieb auf Baustellen geeignet.
- Cablepilot (Tragegriff) für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Komfortable Bereitschaftsanzeige am Steckdoseneinsatz
- Verzinktes Tragegestell
- Unempfindlich gegen Benzine und Öle
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.
- 4 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Kältebeständig bis -25°C
- Großer stabiler Klapp-Drehgriff
- BREMAXX-PUR Kabel: extrem abriebfest, überrollfest, extreme Schnitt- und Reißfestigkeit, säure- und ölbeständig
- RN-Kabel: sehr robust und ölbeständig

Technische Daten

Typenbezeichnung	SC 2100
Artikel-Nummer	9 19 125 0 100
EAN	4007123638833
Kabellänge	25m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Nennspannung	230 V
Nennleistung aufgewickelt	1000 W
Nennleistung abgewickelt	3000 W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Maße	22x30,5x39 cm
Gewicht	6,24 kg
Verpackungseinheit	1
Herstellergarantie	5 Jahre
Lieferbar:	ab August 2016

Typenbezeichnung	SC 2200
Artikel-Nummer	9 19 225 0 100
EAN	4007123638840
Kabellänge	25m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5
Kabelfarbe	schwarz
Nennspannung	230 V
Nennleistung aufgewickelt	1000 W
Nennleistung abgewickelt	3000 W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Maße	22x30,5x39 cm
Gewicht	7,70 kg
Verpackungseinheit	1
Herstellergarantie	5 Jahre
Lieferbar:	ab August 2016

Typenbezeichnung	SC 4100
Artikel-Nummer	9 19 140 0 100
EAN	4007123638857
Kabellänge	40m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Nennspannung	230 V
Nennleistung aufgewickelt	1000 W
Nennleistung abgewickelt	3000 W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Maße	22x30,5x39 cm
Gewicht	8,40 kg
Verpackungseinheit	1
Herstellergarantie	5 Jahre
Lieferbar:	ab August 2016

Typenbezeichnung	SC 3110
Artikel-Nummer	9 19 133 0 200
EAN	4007123638864
Kabellänge	33m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe	orange
Nennspannung	230 V
Nennleistung aufgewickelt	1000 W
Nennleistung abgewickelt	3000 W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Maße	22x30,5x39 cm
Gewicht	5,74 kg
Verpackungseinheit	1
Herstellergarantie	5 Jahre
Lieferbar:	ab August 2016

brennenstuhl®

_ smart technology.

Typenbezeichnung	SC 3210
Artikel-Nummer	9 19 233 0 200
EAN	4007123638871
Kabellänge	33m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5
Kabelfarbe	orange
Nennspannung	230 V
Nennleistung aufgewickelt	1000 W
Nennleistung abgewickelt	3000 W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Maße	22x30,5x39 cm
Gewicht	7,26 kg
Verpackungseinheit	1
Herstellergarantie	5 Jahre
Lieferbar:	ab August 2016

Typenbezeichnung	SC 5110
Artikel-Nummer	9 19 150 0 200
EAN	4007123638888
Kabellänge	50m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe	orange
Nennspannung	230 V
Nennleistung aufgewickelt	1000 W
Nennleistung abgewickelt	3000 W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Maße	22x30,5x39 cm
Gewicht	7,44 kg
Verpackungseinheit	1
Herstellergarantie	5 Jahre
Lieferbar:	ab August 2016