



Easy-Lux - Kompakte LED Akku-Inspektionsleuchte

Artikelnummer: 900500-00



3W COB LED mit 275/135 Lumen Lichtausbeute,
 Farbtemperatur weiß 6300 K
 Gehäuse Zweikomponenten-Kunststoff (2K) schwarz/gelb
 mit Anti - Rutsch Profil
 Halteclip, Magnet und verstellbarem Haken
 Aufladestation (Steckernetzgerät) 100-240 VAC mit USB
 Anschlusskabel
 Dauerbetrieb bis zu 4,5 Stunden, Ladedauer bis zu 3,5
 Stunden mit Status LED
 Li-Ionen Akku 3,7V /2200 mAh
 CE
 Verpackungmaße: L:265mm B:85mm H:75mm

Abbildung ähnlich

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 900500-00 | Art des Leuchtmittel | COB LED |
| Leuchtmittel Sockel | No | Lichtausbeute (Lumen) | 275 |
| Lichtfarben (Kelvin) | 6.300 | Abstrahlwinkel (Grad) | No |
| Leistung je Leuchtmittel (W) | 3 | Gesamtleistung (Watt) | 3 |
| Art des Vorschaltgerätes | No | Voltage (Volt) | No |
| Frequenzspektrum (Hertz) | No | Stromart AC / DC | No |
| Länge (mm) | 187 | Breite (mm) | 30 |
| Höhe (mm) | 32 | Durchmesser (mm) | keine Angabe |
| Länge der Leuchtfläche (mm) | keine Angabe | Höhe der Leuchtfläche (mm) | keine Angabe |
| Material Schutzrohr/Frontglas | No | Mechanische Eigenschaften | Gut |
| Chemikalienbeständig | Nein | Chemiebeständigkeit | Befriedigend |
| Verminderte Blendwirkung | Nein | Wandstärke Abdeckung (mm) | keine Angabe |
| Aussendurchmesser Schutzrohr (mm) | keine Angabe | Art des Gestänges | kein Gestänge |
| Länge Gestänge 2 (mm) | No | Länge Gestänge 1 (mm) | No |
| Leuchtenfuß | No | Durchmesser Gestänge (mm) | No |
| Kippgelenk | Nein | Kabelausgang | No |
| Magnetfuß | Nein | Kugelgelenk | Nein |
| Steckerfarbe | No | Anzahl der Steckdosen | Ohne |
| Steckertyp | No | Länge der Zuleitung (mm) | keine Angabe |
| Platzierung des Vorschaltgerätes | Intern | Lichtbandsystem | Einzelanschluss |
| Vorschaltgerät | No | Reparierbar | Nein |
| Steckertyp | No | Halterungen | Separat wählbar |
| Durchmesser | Schlank (<50mm) | Abdeckung | stabile Abdeckung |
| Betriebsgerät | No | Schlagfeste Ausführung | Ja |
| Länge des Leuchtmittels | keine Angabe | Durchmesser des Leuchtmittels | keine Angabe |

Rohrlux GmbH • Mühlenweg 3 • D- 26789 Leer • Tel.: +49 491 97883-0 • Fax:+49 491 97883 50

Produktänderungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Product changes, technical changes and mistakes reserved.

Rohrlux GmbH 15.09.17