

Lange Leitung

Kabeltrommel mit Powerblock IP 44 KC 3100, KC 5100

Technische Highlights

- Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP44
- Äußerst stoß-, schlagfestes, robustes Gehäuse- und Trommelmaterial
- Komfortable Bereitschaftsanzeige am Steckdoseneinsatz
- Praktische Steckergarage auf allen vier Seiten im Inneren des Trommelgehäuses
- Trommelbremse für zuverlässige Fixierung der Trommel auch während des Transports
- Vier robuste Tragegriffe
- Überhitzungsschutz zum Schutz vor Überhitzung und Überlastung
- 4 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Kältebeständig bis -25°C
- Großer stabiler Klapp-Drehgriff
- Extra robuster Stecker
- Kabelhaspel auf der Rückseite mit 5 m Anschlusskabel
- Powerblock mit 4 zusätzlichen Schuko-Steckdosen, Bereitschaftsanzeige, Aufhängehaken und Befestigungsgurt
- RN-Kabel: sehr robust und ölbeständig



Technische Daten

Typenbezeichnung	KC 3100
Artikel-Nummer	9 21 138 0 100
EAN	4007123637546
Kabellänge	33m + 5m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Nennspannung	230 V
Nennleistung aufgewickelt	1000 W
Nennleistung abgewickelt	3000 W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Maße	29x37x37 cm
Gewicht	9,34 kg
Verpackungseinheit	1
Herstellergarantie	5 Jahre
Lieferbar:	ab August 2016

Typenbezeichnung	KC 5100
Artikel-Nummer	9 21 155 0 100
EAN	4007123637553
Kabellänge	50m + 5m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Nennspannung	230 V
Nennleistung aufgewickelt	1000 W
Nennleistung abgewickelt	3000 W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Maße	29x37x37 cm
Gewicht	12,04 kg
Verpackungseinheit	1
Herstellergarantie	5 Jahre
Lieferbar:	ab August 2016