



BANDSPENDER TAPE DISPENSER

A900.6

A900.6 EINEN SCHRITT WEITER, ONE STEP FURTHER

VORTEILE:

- SERVICE FREUNDLICHER
OHNE WERKZEUG UND IN 5 SCHRITTEN KANN DIE
KOMPLETTE BANDTRANSPORTEINHEIT GEWECHSELT
WERDEN.
- FLEXIBLER
AUSGESTATTET MIT KUNSTSTOFF-, GUMMI- ODER
SPEZIALBESCHICHTETER TRANSPORTROLLE.
EINFACHER NACHTRÄGLICHER AUSTAUSCH MÖGLICH
- PROGRAMMIERUNG
6 UNTERSCHIEDLICHE LÄNGEN, KÖNNEN AUCH ÜBER
DEN AUTOMATIK-ZYKLUS AUF EINANDER FOLGEND
GESPENDET (ABGEARBEITET) WERDEN

ADVANTAGE:

- SERVICE-FRIENDLY
THE COMPLETE TAPE TRANSPORT UNIT CAN
BE REPLACED WITHOUT TOOLS AND IN 5
STEPS.
- MORE FLEXIBLE
EQUIPPED WITH PLASTIC-, RUBBER- OR
SPECIAL COATED TRANSPORT ROLLER.
SIMPLE EXCHANGE OF THE ROLLERS
- PROGRAMMING
6 DIFFERENT LENGTHS, CAN BE DISPENSED
SEQUENTLY IN THE AUTOMATIC MODE



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

BANDLÄNGE / TAPE LENGTH

5 - 999 MM

BANDBREITE / TAPE WIDTH

6 – 60 MM

ÄUSSERER ROLLENDURCHMESSER / OUTSIDE DIAMETER OF ROLL

300 MM

STROMVERSORGUNG / POWER REQUIREMENTS

2AC 100V, 120V, 220-240V, 41W

ABMESSUNGEN HxBxL / DIMENSIONS HxWxL

116 x 140 x 213 MM

GEWICHT / WEIGHT

5KG

